

Leica DISTO™ D5

Measure distances and much more



x4

測距精度：±1mm
(Power Range Technology™)
測定範囲：0.05–200m

New ロングレンジ (LR) モード

*ロングレンジモードが選択された場合は、測定時間が最大7秒までとなります。
LRモードでは、測定精度は通常の測定精度より下がります。(4.5mm@50m, 12mm@100m)

x2



1x



x1

2.4inch大型カラーディスプレイ
1倍,2倍,4倍ズーム



SITE PROOF
by Leica Geosystems

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Leica DISTO™ D5

The original laser distance meter



2.4inch 大型カラーディスプレイ (デジタルポイントファインダー)

1倍、2倍、4倍ズームで測定対象を確実に照射。
ディスプレイがみにくい時は、MENUで白黒モードに設定変更が可能。

トラペーズ、ファンクションキー

多くの機能で、あらゆる現場に対応できます。

- トラペーズ測定(1, 2) ●チルトセンサー(±45°)
- 水平距離測定(チルトセンサー) ●三角形面積測定 ●ステイクアウト



トラペーズ(台形)測定2



チルトセンサーによる傾き測定



危険な現場での水平距離測定

多機能エンドピース

コーナーからの測定、縁掛け測定を効果的に行えます。
(ブラケットを開くと、測定基準は自動的に検知されます。)



ブラケットを使用した縁掛け測定とコーナーからの測定



その他のファンクション

- 最小/最大値連続測定 ●加算/減算 ●面積/体積測定 ●タイマー
- ピタゴラス機能(1, 2, 3の3種類) ●メモリー(1件) ●測定値自動記憶(直近20件)
- 測定基準4ヶ所(本体前端, 後端, ブラケット, 三脚ネジ穴)

*赤で表示されたファンクションは、ボタンを長押しすると、角度等が表示される「詳細画面」があります。

- テクニカルデータ ●測距精度: ±1.0mm (Power Range Technology™)
- 測定範囲: 0.05–200m
 - レーザードットの径: 6mm, 30mm, 60mm / 10m, 50m, 100m
 - 表示単位: 0.0000m, 0.000m, 0.00m

- チルトセンサー範囲: ±45°
- チルトセンサー精度: ±0.3°
- 電源: 単3アルカリ乾電池2本(5,000回まで)
- 防塵防滴: IP54
- サイズ: 143.5×55×30mm
- 重量: 195g(乾電池含)

精度証明書 (Producer certificate M in accordance with DIN 55350-18-4.2.2)

SWISS Technology
by Leica Geosystems



Total Quality Management
our commitment
total customer satisfaction

Leica DISTO™
3 Years Warranty
if registered within 8 weeks after purchase at www.disto.com

disto.comで、ユーザー登録をすると、保証期間が3年になります。
(登録情報は印刷して、大切に保管してください。故障時に、ご提示していただく文書となります。)

CAUTION
LASER RADIATION - DO NOT STARE INTO BEAM
620-690nm/0.95mW max.
CLASS II LASER PRODUCT

Laser class II
in accordance with FDA 21CFR Ch.1§1040
Laser class 2
in accordance with IEC 60825-1 and EN 60825-1

- ご注意 レーザー放射: レーザー光線を直射しないでください。
620-690nm/0.95mW最大クラスII レーザー製品距離計(可視レーザー)およびレーザー
求心装置: IEC60825-1およびEN60825-1に準じたクラス2のレーザー製品
FDA21CFR Ch.1§1040に準じたクラスII のレーザー製品

Printed in Japan 著作権: ライカジオシステムズAG、ライカジオシステムズ株式会社
製品の仕様および表記は、予告なく変更になる場合があります。

安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みし、正しくお使いください。
- 商品には安全にお使いいただくための注意ラベルが貼ってあります。ご使用の際はご確認の上、正しくお使いください。

- お問い合わせは、下記までお願いいたします。

ライカ ジオシステムズ株式会社

〒113-6591 東京都文京区本駒込 2-28-8
文京グリーンコート センターオフィス
Tel.03-5940-3101 Fax.03-5940-3056
<http://www.leica-geosystems.com/jp>

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems